

# MalecoPrim Silicona

## Imprimación de Silicona para Muros y Paredes - deshumidificante -

### Campo de aplicación

La imprimación para paredes **MalecoPrim Silicona** se usa como fondo para cualquier tipo de pared, que se va a pintar con una pintura a base de silicona, especialmente **MalecoSil**.

Se puede dar en:

- ◆ Encalado bruto (liso o rústico) hormigón, ladrillos, termoarcillas
- ◆ Especialmente para enfoscados viejos malos (blandos) que desprenden arena
- ◆ Especialmente para imprimir enfoscado deshumidificante (**Deitermann SP**)
- ◆ Pintura vieja para fachadas o interiores (cuidado con cal pura)

**ADVERTENCIA: el producto no es apto bajo pinturas acrílicas o a base de Latex o dispersiones de Epoxi o Poliuretano: no habrá adherencia !!!**

### Propiedades

Resina de silicona diluida en agua. Fabricante: **Maleco, Alemania**.

- ◆ Gran poder impermeabilizante
- ◆ Muy alta capacidad permeable al vapor de agua (imprescindible después de saneamientos de salitre por inyección o tratamiento con **ADEXIN HS2**), valor  $S_D \sim 0,02$  m por mano
- ◆ Refuerza y cohesiona el soporte y penetra el encalado bruto hasta aprox. 5 mm
- ◆ Mejora la adherencia de pinturas a base de silicona y reduce su consumo.
- ◆ Evita la formación de polvo en fachadas.

### Aplicación

- (1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.
- (2) En caso de una limpieza anterior con un agente quitahongos, sólo aplicar productos alcalinos ( $\text{pH} > 9$ ); si se trabaja con productos que contengan tensioactivos, hay que esperar 4 semanas antes de dar **MalecoPrim Silicona**.
- (3) Se da con una brocha grande, como en la foto, siempre sin diluir y abundantemente, con un rendimiento aproximado de 2 - 5 m<sup>2</sup>/litro.

### Almacenaje

24 meses en lugar seco y fresco.

Técnica alemana



Información según Directiva  
2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.)  
- limitación COV -  
Cat A/h  
límite (2010): 30 g/l COV  
contenido máximo: 30 g/l COV



Ya<sup>®</sup>  
Ya

**Materiales inteligentes  
para la  
Construcción**

**Asesoramiento cualificado  
a Nivel europeo**

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 E-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16  
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias