

# Malecryn Barniz transparente

## Barniz acrílico ecológico

### Campo de aplicación

El barniz acrílico ecológico **Malecryn Barniz transparente** se usa para proteger cualquier tipo de madera. Se puede dar en:

- ◆ interiores sólo
- ◆ techos canarios
- ◆ puertas, ventanas
- ◆ muebles
- ◆ especialmente parquet en zonas poco transitadas

Técnica alemana



### Propiedades

**Malecryn Barniz transparente** es un barniz ecológico a base de acrílico y poliuretano, soluble en agua, de la última generación con muy altas prestaciones.

**Fabricante: Maleco, Alemania.**

- ◆ Muy resistente al desgaste
- ◆ No se amarillea
- ◆ Sin olor molestante
- ◆ Permeable al vapor de agua (limitadamente)
- ◆ Ignífugo
- ◆ Sin sustancias nocivas
- ◆ Semi-brillante

**Vida útil en techos - puertas - muebles: 8-10 años (sólo interiores!)**

### Aplicación

- (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, desempolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.
- (2) Maderas tropicales y Tea hay que lavarlas con disolvente Nitro primero.
- (3) **Malecryn Barniz transparente** se puede dar con brocha, rodillo o pistola; seco y repintable después de 2-3 horas / +20°C.
- (4) Se puede colorear (efecto diáfano) con **Malecryn Barniz Color** (sobre un 3-8%)
- (5) Se dan 2 manos, la primera mano se puede diluir con agua hasta un 10-15%. En parquet se recomienda dar más manos (3 ó 4).
- (6) Disolvente: ninguno; para limpiar la herramienta: agua

**Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/litro en superficies lisas (1 mano)**

### Almacenaje

12 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad

Ya<sup>®</sup>  
Ya

Los Almacenes profesionales  
para los  
Profesionales de la Construcción

- Materiales y Asesoramiento -