

Malla-Vellón no-tejido K30

para cubrir Grietas finas en Muros

Técnica alemana

Campo de aplicación

La **Malla-Vellón no-tejido K 30** se aplica en la restauración de fachadas antiguas o nuevas, siempre y cuando haya grietas muy finas. Se usa para cubrir:

- ◆ Grietas muy finas (< 0,3 mm), sólo en la superficie del encalado o en la pintura vieja
- ◆ Grietas superficiales muy finas tipo 'red de araña'
- ◆ Para interiores y exteriores



No es apto para grietas que penetran el encalado (profundidad > 5 mm) o que se dilatan. Para este uso: ver la Malla de Poliéster 10/10 o la Venda Puente Grietas

Propiedades

Vellón no-tejido elástico, que se compone de un no-tejido de poliéster. El material es tan fino (grosor aprox. 0,12 mm), que no se puede dilatar mucho. Por eso, se pueden sólo cubrir grietas muy finas, que no se dilatan.

Como ventaja, no se precisa un material especial para colocar el vellón, pero se aumenta el gasto de la pintura usada en un 20 - 30 %.

Fabricante: **Kobau, Alemania.**



Aplicación

Se incorpora en cualquier pintura de primera calidad; especialmente apto para el uso con la pintura para fachadas **MalecoLan Elastic** o la pintura para interiores **MalecoPint Latex**.

- (1) Preparar el soporte según las instrucciones de uso para **Malecolan Elastic** o **MalecoPint Latex**. No olvidar dar una mano de la imprimación para fachadas **MalecoPrim**, en su caso.
- (2) Dar una mano gruesa de la pintura **MalecoLan Elastic** o **MalecoPint Latex** en la pared.
- (3) Inmediatamente después se coloca la **Malla-Vellón K 30** en la pintura todavía fresca y se alisa con una llana plástica o brocha, sacando eventuales bolsas de aire, ver la foto más arriba.
- (4) Cuando este "paquete" está seco (5-8 horas), se cubre con la mano final de la pintura elejida.

Almacenaje

Sin límite en lugar seco y limpio.

Ya[®]
Ya

Los Almacenes profesionales
para los
Profesionales de la Construcción

- Materiales y Asesoramiento -