

Stradafit

Pintura de Marcación para Carreteras

Campo de aplicación

La pintura de marcación **Stradafit** se usa para hacer marcaciones duraderas en:

- ◆ interiores y exteriores
- ◆ carreteras, aeropuertos, aparcamientos
- ◆ naves industriales
- ◆ asfalto, hormigón

Técnica alemana



Propiedades

Stradafit es una pintura a base de resinas especiales. Fabricante: **Maleco, Alemania**. Sus propiedades son:

- ◆ Resistente al intemperie
- ◆ Resistente a las heladas
- ◆ Resistente a los rayos UV del sol
- ◆ Elástico, flexible
- ◆ Muy resistente a la abrasión
- ◆ Brillo: mate
- ◆ Gran poder de recubrimiento
- ◆ Se seca muy rápidamente
- ◆ Disponible en los colores blanco y amarillo

Aplicación

- (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, despolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.
- (2) **Stradafit** se puede dar con brocha, rodillo, pistola o máquina de marcación
- (3) Seco al tacto y repintable después de 30 minutos
- (4) Temperatura mínima de aplicación: + 5°C
- (5) Debajo de 12°C diluir con un 5-10% de disolvente Nitro
- (6) En interiores: 1 mano, en exteriores: 2 manos
- (7) Disolvente y para limpiar la herramienta: Nitro

Rendimiento: aprox. 3 - 5 m²/litro

Almacenaje

12 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad

Ya[®]
Ya

Los Almacenes profesionales
para los
Profesionales de la Construcción

- Materiales y Asesoramiento -