

# Venda Kobauflex 101

## Campo de aplicación

La venda elástica **Kobauflex 101** se usa en muchas ocasiones, siempre que se requiera una banda altamente impermeable y elástica a la vez, para cubrir :

- ◆ Juntas de dilatación, perfectamente apto para piezas prefabricadas (túneles, puentes)
- ◆ Grietas en pisos, azoteas, entre losas y obra muerta
- ◆ Grietas entre paredes y terrazas
- ◆ Grietas y encuentros solera-pared en estanques, presas

Es muy apto para túneles, presas, depósitos, canales y piscinas.

**Para el uso en fachadas bajo pintura:  
ver la venda 'Puente Grietas'**

**Para presión de agua <5 m como alternativa ligera:  
venda Multitex**

## Propiedades

Venda impermeable y elástica, completamente resistente al agua, disolventes, microorganismos del suelo, muchos ácidos y sustancias básicas. Grosor 0,4 mm, ancho total 12 cm.

Se compone de un tejido flexible de poliéster con una parte central de caucho tipo NBR (nitril-butadino, neopreno).

Resistencia a tracción:	5,4 N/mm <sup>2</sup>
Elongación en rotura:	240%
Resistencia al agua de presión:	1,5 bares (15 m de altura)

## Aplicación

Se pega con cualquier pegamento, que se suele usar en la construcción:

- ◆ **Mortero impermeable capa fina, rígido o elástico (dos componentes)**
  - ◆ **Masillas a base de asfalto y caucho, con o sin disolventes**
  - ◆ **Recubrimientos elásticos para suelos, tipo resina densa o compuestos**
  - ◆ **Resinas elásticas a base de epoxi o poliuretano**
- (1) Pintar el soporte con el pegamento elegido según la aplicación determinada; grosor aprox. 1 mm.
  - (2) Inmediatamente después se pone la cinta en el pegamento fresco, apretándola, para que el pegamento penetre los poros de las partes laterales de la venda; alisar con una espátula o parecido.
  - (3) Dejar secar el pegamento y dar otra mano del mismo por encima de los laterales.

Técnica alemana



Ya<sup>®</sup>  
Ya

**Los Almacenes profesionales  
para los  
Profesionales de la Construcción**

**- Materiales y Asesoramiento -**